

Pioneering for You

wilo

Усе під контролем!

Насоси WILO для водовідведення

Надійне відведення ґрунтових та дощових вод з ділянки та підвалу



Насоси для відведення дренажних вод

Wilo-Drain TMW...

Переваги

- Відсутність запахів, чистота прийомків завдяки завихрювачу twister
- Вбудований поплавковий вимикач забезпечує автономну роботу насоса
- Вбудований зворотній клапан
- Можливість відкачування води температурою 90°C (до 3 хвилини)
- Електродвигун має кожух охолодження з вбудованим термозахистом
- Максимальний розмір часток у воді – до 10 мм
- Напірний патрубок з внутрішньою різьбою Rp 1¼"
- Електричне підключення: 1~230 В, 50 Гц
- Довжина кабелю – 3 м

Насос	Потужність [кВт]	Максимальна витрата [м³/год]	Максимальний напір [м]	Ціна [грн. з ПДВ]
TMW 32/8	0,37	9,5	7,0	2090
TMW 32/11	0,55	14,5	10,0	3091

Позначення насоса:

W – із завихрювачем

32/11 – номінальний діаметр напірного патрубку/максимальний напір, м

Wilo-Drain TSW...

Переваги

- Відсутність запахів, чистота прийомків завдяки завихрювачу twister
- Ударостійкий корпус з нержавіючої сталі
- Вбудований поплавковий вимикач забезпечує автономну роботу насоса
- Електродвигун має кожух охолодження з вбудованим термозахистом
- Максимальний розмір часток у воді – до 10 мм
- Напірний патрубок із внутрішньою різьбою Rp 1¼"
- Електричне підключення: 1~230 В, 50 Гц
- Довжина кабелю – 10 м

Насос	Потужність [кВт]	Максимальна витрата [м³/год]	Максимальний напір [м]	Ціна [грн. з ПДВ]
TSW 32/8A	0,55	13,0	8,0	3137
TSW 32/11A	0,8	16,0	11,0	3641

Позначення насоса:

W – із завихрювачем

32/11 – номінальний діаметр напірного патрубку/максимальний напір, м

A – з поплавковим вимикачем

ВІЛО УКРАЇНА

Т +38 044 393-73-83

info@wilo.ua

www.wilo.ua

3 цим флаєром знижка 10%*

*До 31 травня 2014 року у офіційних партнерів ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
Більш детальна інформація – у представництвах ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»

Уточнюйте ціну в точках продажу